

Профессиональное грузоподъемное оборудование

Строп канатный одноветвевой 1СК (опрессовка втулкой)

Цена указана в рублях с НДС на 01.02.2024

Г/п стропа	Диаметр каната	Крюк	Длина стропа						
			2,0м	3,0м	4,0м	5,0м	6,0м	7,0м	Доп. метр
0,63т	8,3мм	1,12т	748	933	1118	1303	1487	1621	185
0,8т	9,6мм	1,12т	881	1106	1331	1556	1781	1946	225
1,0т	12,0мм	1,12т	1082	1353	1624	1895	2167	2364	271
1,25т	12,0мм	2,0т	1177	1458	1739	2019	2300	2499	271
1,6т	14,0мм	2,0т	1556	1934	2312	2690	3068	3339	365
2,0т	15,0мм	2,0т	1841	2263	2686	3108	3531	3824	370
2,5т	16,5мм	3,2т	1933	2357	2780	3204	3627	3914	424
3,2т	20,0мм	3,2т	2965	3665	4366	5066	5766	6261	613
4,0т	22,0мм	5,3т	3889	4690	5492	6293	7095	7615	724
5,0т	23,5мм	8,0т	4803	5654	6506	7358	8209	8702	852
6,3т	27,0мм	8,0т	6048	7118	8188	9258	10329	10947	1070
8,0т	31,0мм	12,5т	9115	10390	11666	12941	14216	14778	1275
10,0т	33,0мм	12,5т	10041	11521	13001	14481	15961	16663	1480
12,5т	36,5мм	15,0т	13406	15100	16794	18488	20182	20811	1694
16,0т	42,0мм	15,0т	20195	22896	25598	28299	31001	32112	2364
20,0т	42,0мм СС	22,0т	30862	31626	37406	40678	43950	44713	2863



Строп 1СК Применяется для выполнения погрузочно-разгрузочных и других грузоподъемных операций на промышленных, транспортных и складских предприятиях. Данный строп может использоваться самостоятельно или навешивается на крюк крана.