

Профессиональное грузоподъемное оборудование

Строп цепной четырехветвевой 4СЦ

Цена указана в рублях с НДС на 01.02.2024

| Г/п стропа | Калибр цепи | Длина стропа | | | | | | |
|------------|-------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | | 2,0м | 3,0м | 4,0м | 5,0м | 6,0м | 7,0м | Доп.метр |
| 2,4т | 6,0мм | 3975 | 4740 | 5506 | 6272 | 7037 | 7803 | 766 |
| 4,3т | 8,0мм | 5531 | 6646 | 7761 | 8876 | 9991 | 11106 | 1115 |
| 6,7т | 10,0мм | 8482 | 10021 | 11559 | 13098 | 14636 | 16175 | 1538 |
| 11,2т | 13,0мм | 14664 | 17555 | 20445 | 23335 | 26225 | 29115 | 2890 |
| 17,0т | 16,0мм | 24850 | 29157 | 33463 | 37770 | 42076 | 46383 | 4307 |
| 26,5т | 20,0мм | 43863 | 51519 | 59175 | 66831 | 74487 | 82143 | 7656 |
| 32,0т | 22,0мм | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
| 45,0т | 26,0мм | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
| 67,0т | 32,0мм | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |



Строп 4СЦ может использоваться для всех видов погрузочно-разгрузочных работ. Основным преимуществом цепных строп является возможность разбора всего стропа с заменой тех или иных комплектующих.